

FARETTI DA INCASSO CON TECNOLOGIA A LED AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

LED

CE



Standard

220-240V
50-60Hz



A Richiesta



CLEFLED 22 - CLEFLED 26



Tipologia prodotto

CLEFLED 22= con moduli LED Ø 80-120-130-160 mm Ø220 mm

CLEFLED 22 COB = con tecnologia COB ad alta resa Ø220 mm


CLEFLED 26 COB = con tecnologia cob ad alta resa Ø265 mm

A RICHIESTA

- Gruppo di emergenza autonomia 1h/3h
- Driver dimmerabile 1-10V - DALI
- Colore apparecchio secondo tabella RAL
- LED con CRI (RA) > 90

FOTOMETRIA

CLEFLED 22 DA 11,9W



NORME

CEI/EN 60598-1:2008 Apparecchi di illuminazione.

Parte 1: Prescrizioni generali e prove.

EN 62471: Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio ESENTE RGO

EN 62031: Moduli LED per illuminazioni generali

2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi di illuminazione

Grado di protezione secondo le norme **EN60529**

CARATTERISTICHE MECCANICHE

STRUTTURA

Corpo dell'apparecchio in lamiera zincata.

Riflettore in alluminio purissimo metallizzato in alto vuoto.

Copertura del riflettore in vetro temperato sabbato.

Cornice in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Il fissaggio dell'apparecchio nel controsoffitto viene realizzato tramite due molle di lamiera, registrabili in funzione dei diversi spessori del soffitto.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Gruppo ottico con LED ad altissima efficienza con quantità in funzione della potenza, assemblati su speciale supporto di alluminio ad alta dissipazione termica e supportati da ampio dissipatore alettato

Indice di resa cromatica CRI>80

Tolleranza di colore minima Mac Adam 3

T colore 4000K (a richiesta altre T di colore disponibile)

T ambiente da -30°C a + 45°C

Cablaggio elettronico EEI A2 a corrente costante

Alimentazione 230V 50/60Hz - **Fattore di potenza** > 0,95


ACCESSORI



Contenitore in alluminio per solette in calcestruzzo

CAC22


0,85



Tipo	Potenza (W)	T colore (K)	Corrente (mA)	Flusso (lm)
CLEFLED 22/7	7,5W	4000	350	1070
CLEFLED 22/14	14,9W	4000	700	2140
CLEFLED 22/17	17,7W	4000	700	2080
CLEFLED 22/22	22,1W	4000	700	2600
CLEFLED 22-COB/11	11,9W	4000	500	1920
CLEFLED 22-COB/17	17,8W	4000	500	2640
CLEFLED 22-COB/26	26,3W	4000	700	3500
CLEFLED 26-COB/16	16,6W	4000	500	2920
CLEFLED 26-COB/23	23,3W	4000	700	4090
CLEFLED 26-COB/33	33W	4000	900	4990

* I valori riferiti ai LED sono soggetti a continue variazioni. RC Luce si riserva di applicare all'apparecchio periodici perfezionamenti al fine di seguire la costante evoluzione della tecnologia LED.

DIMENSIONI IN MM CLEFLED 22/22 COB




Ø 220

FORO DI INCASSO



Ø 205 MM

DIMENSIONI IN MM CLEFLED 26 COB



Ø 265

FORO DI INCASSO



Ø 253 MM