

Standard

220-240V 50-60Hz | LED | ECG | CCT 4000 K | CRI 80+ Ra | IP 40 | IK08 |

A richiesta

ECG DALI

CLEOLED




CLEOLED-VS

Con vetro tipo float temperato sp. 4mm. Resistente agli urti ed agli shock termici; trattamento di satinatura per limitare l'abbagliamento. Accesso alle lampade tramite molle in acciaio inserito nel telaio porta vetro.

COMPARAZIONE ED EQUIVALENZE DI POWER LED CON LAMPADIE TRADIZIONALI

Comparazione ed equivalenze di POWER LED con lampade tradizionali			
> 50.000 h 7,5 W 14,9 W	< 15.000 h > 1 x 18 W / 26 W > 2 x 18 W / 26 W	< 15.000 h > 2 x 13 W > 1 x 32 W	< 2.000 h > INC 75 W
> 50.000 h 18 W 22,1 W	< 15.000 h > 2 x 26	< 15.000 h > 1 x 32 W > FLC 1 x 42 W	< 2.000 h > INC 150 W

DIMENSIONI IN MM



220

Faretti di arredo da interni per montaggio a soffitto con tecnologia a LED SMD ad alta resa

NORME

- CEI/EN 60598-1:** Apparecchi di illuminazione.
- CEI/EN 62471:** Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio ESENTE RG0
- CEI/EN 62031:** Moduli LED per illuminazioni generali
- 2014/30/CE:** Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi di illuminazione

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo e telaio realizzati in lamiera di acciaio zincato tornita.
Verniciatura a polvere poliesteri previa sabbiatura a garantire l'ottima tenuta nel tempo, colori RAL disponibili: bianco 9003.
Viteria e **minuteria** in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Gruppo ottico con LED SMD ad altissima efficienza con quantità in funzione della potenza, assemblati su speciali supporti di alluminio ad alta dissipazione termica, disponibili con diffusori in vetro sabbiato o trasparente, o con vetri decorativi. Adatti per montaggio su superfici infiammabili.
Indice di Resa Cromatica CRI > 80
Tolleranza di colore minima Mac Adam 3
T colore 4000K (a richiesta altre T di colore disponibili)
T° ambiente da -30°C a +40°C
Cablaggio elettronico EEI A2 a corrente costante
Alimentazione 230V 50/60Hz - **Fattore di potenza** > 0,95

A RICHIESTA:

- Gruppo di emergenza autonomia 1/3h
- Alimentatore dimmerabile DALI
- CRI (RA) > 90
- Colori a RAL
- LED con temperatura di colore 3000 K o 5500 K

Articolo	Potenza (W)	Fascio	Marca	Flusso (lm)	T colore (K)	Corrente (mA)
CLEOLED-VS 1	7,5	95°	LED/BI	1070	4000	350
CLEOLED-VS 2	14,9	95°	LED/BI	2140	4000	700
CLEOLED-VS 3	18	95°	LED/BI	2280	4000	350
CLEOLED-VS 4	22,1	95°	LED/BI	2600	4000	700

* I valori riferiti ai LED sono soggetti a continue variazioni. RC Luce si riserva di applicare all'apparecchio periodici perfezionamenti al fine di seguire la costante evoluzione della tecnologia LED.

NOTA: Potenze e dimensioni apparecchio personalizzabili su richiesta