

FARETTI DA INCASSO ORIENTABILI CON TECNOLOGIA A LED AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO ED ALTISSIMA RESA DEI COLORI



A richiesta



CREONLED



Faretti orientabili da interni di ridotte dimensioni **da incasso** con tecnologia a LED ad alta resa per controsoffitti, antiabbagliamento **UGR<19** ed altissima resa dei colori **CRI>95**.

NORME

- CEI/EN 60598-1:** Apparecchi di illuminazione.
- CEI/EN 62471:** Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio ESENTE RGO
- CEI/EN 62031:** Moduli LED per illuminazioni generali
- 2014/30/CE:** Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi di illuminazione
- CEI/EN 60598-2-22:** Illuminazione di emergenza

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Corpo** in alluminio tornito
- Riflettore** in alluminio purissimo metallizzato in alto vuoto
- Cornice** in alluminio verniciato a polveri epossidiche di colore bianco. Il fissaggio dell'apparecchio nel controsoffitto viene realizzato tramite due staffe in acciaio registrabili in funzione dei diversi spessori del soffitto.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Gruppo ottico** con LED COB assemblati su speciale supporto ad alta dissipazione termica.
- Fascio luminoso** orientabile di 27°
- Indice di resa cromatica** CRI>95
- Temperatura di colore disponibile:** 3000K - 4000K
- Vita media presunta:** >50.000h
- Alimentazione:** 230V, 50/60Hz

A RICHIESTA

- Gruppo di emergenza** 1h-3h
- Driver di alimentazione** dimmerabile 1-10V o DALI

CAMPO D'IMPIEGO

Supermercati, showroom, bar, ristoranti, beauty farm, musei, sale espositive, gallerie d'arte, retail.

Articolo	Potenza (W)	Flusso (Lm)	T colore (°K)	Indice resa cromatica (CRI)	Durata vita media (h)
CREONLED/3	6 W	400	3000	>95	>50.000
CREONLED/3	10 W	650	3000	>95	>50.000
CREONLED/3	15 W	1000	3000	>95	>50.000
CREONLED/3	35 W	2300	3000	>95	>50.000
CREONLED/4	6 W	400	4000	>95	>50.000
CREONLED/4	10 W	650	4000	>95	>50.000
CREONLED/4	15 W	1000	4000	>95	>50.000
CREONLED/4	35 W	2300	4000	>95	>50.000

I valori riferiti ai LED sono soggetti a continue variazioni. RC Luce si riserva di applicare all'apparecchio periodici perfezionamenti al fine di seguire la costante evoluzione della tecnologia LED. **In fase di ordine specificare potenza LED e temperatura di colore 3000/4000K.**




CREONLED 6W




CREONLED 10W



CREONLED 15W



CREONLED 35W



FOTOMETRIE

