APPARECCHI AD INCASSO TECNICI A LED CON GRUPPO OTTICO ESTRAIBILE E ORIENTABILE

















A richiesta





PERISCOPIO-1



PERISCOPIO-2



| Articolo | Potenza (W) | Angolo diffusio- ne | CRI | Flusso (lm) | T colore (K) |
|--------------|----------------|---------------------------|-----|----------------|-----------------|
| PERISCOPIO-1 | 1X18 | 24° | >90 | 1450 | 4000 |
| PERISCOPIO-1 | 1X18 | 24° | >90 | 1410 | 3000 |
| PERISCOPIO-2 | 2X18 | 24° | >90 | 2900 | 4000 |
| PERISCOPIO-2 | 2X18 | 24° | >90 | 2820 | 3000 |

I valori riferiti ai LED sono soggetti a continue variazioni. RC Luce si riserva di applicare all'apparecchio periodici perfezionamenti al fine di seguire la costante evoluzione della tecnologia LED.

CAMPO D'IMPIEGO

Supermercati, showroom, bar, ristoranti, beauty farm, musei, sale espositive, gallerie d'arte, retail.

Faretti da incasso con gruppo ottico tondo estraibile ed orientabile con tecnologia a LED ad elevato comfort e resa cromatica (CRI>90).

NORME

CEI/EN 60598-1: Apparecchi di illuminazione.

CEI/EN 62471: Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio ESENTE RGO

CEI/EN 62031: Moduli LED per illuminazioni generali

2014/30/CE: Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi di illuminazione

CEI/EN 60598-2-22: Illuminazione di emergenza

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Installazione ad incasso a soffitto con gruppo ottico estraibile **Corpo** in pressofusione di alluminio di colore bianco o nero

Cornice di copertura in pressofusione di alluminio quadrata o rettangolare

Diffusore in PMMA trasparente per copertura LED **Riffletore** in alluminio verniciato nero opale antiriflesso

Molle di chiusura in acciaio

Durata di vita presunta 50,000 h

Classe energetica A+

Colori disponibili bianco opaco o nero opaco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Sorgente luminosa COB LED Samsung

Sistema ottico a irraggiamento

Fascio luminoso Simmetrico semiconcentrante

Indice di resa cromatica CRI>90

Cablaggio: Driver elettronico a corrente costante

Temperatura d'ambiente: Da -20 °C a +40 °C(da 0°C con unità di emergenza)

Radiazione UV: Esente


A RICHIESTA

Gruppo di emergenza 1h-3h

Driver di alimentazione dimmerabile 1-10V o DALI

FORO DI INCASSO PERISCOPIO-1





FORO DI INCASSO PERISCOPIO-2



