

APPARECCHI DA INCASSO A TENUTA STAGNA IP65 CON PANNELLI LED



Standard



A richiesta



STARLED - 65/S



Panelli di illuminazione a LED da incasso da 30W÷48W con struttura portante a tenuta stagna IP65 per ambienti umidi o corrosivi, spazi esterni coperti e locali asettici con esigenze igieniche elevate, adatte per controsoffitti in cartongesso o legno tipo "S" - montaggio con staffe

NORME

CEI/EN 60598-1: Apparecchi di illuminazione.

CEI/EN 62471 Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio ESENTE RGO

CEI/EN 62031 Moduli LED per illuminazioni generali

2014/30/CE Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi di illuminazione

STRUTTURA

Cassonetto realizzato in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossipoliesteri di colore bianco previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Staffe regolabili in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLO LED

Struttura portante in estruso di alluminio lucido.

Gruppo ottico con LED in SMD distribuiti sul perimetro della struttura.

Diffusore con lastra in tecnopolimero opale spessore 3 mm.

Alimentatore elettronico fornito di serie dotato di connettore a innesto rapido per l'alimentazione del pannello a LED.


Indice di resa cromatica CRI>80

Articolo	Potenza nominale (W)	Potenza effettiva (W)	T colore (K)	Flusso (lm)	Dimensioni mm		
					(A)	(B)	(C)
STARLED-55/S 6/30	30W	33W	4000	2700	624	624	100
STARLED-55/S 6/36	36W	39W	4000	3240	624	624	100


A RICHIESTA:

- Gruppo di emergenza autonomia 1h (flusso in emergenza 40%)
- Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V - DALI
- Classe II
- Altre T colore: 3000K - 6400K
- UGR < 19

DIMENSIONI IN MM



MONTAGGIO




TIPOLOGIA "S"

Installazione su controsoffitti in cartongesso, bordo comprente (montaggio con staffe)

FOTOMETRIE

STARLED-6/40W



*I valori di flusso e potenza effettivi sono soggetti a continue variazioni. RC Luce si riserva di applicare all'apparecchio periodici perfezionamenti al fine di seguire la costante evoluzione della tecnologia LED. **In fase d'ordine specificare tipo incasso ("S" potenza e temperatura colore). ES. STARLED 6 55/S-48-4000K.**